






FAG

6204-C-2Z-C3>V

Cuscinetto a sfere

Cuscinetto a sfere a gola profonda 62...-C-2Z, fila singola, Generation C, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche



Attuale variante del prodotto

Version code	>V	Not marked on bearing
Design interno modificato	C	Generazione C
Tenute	2Z	Tenute senza contatto ad entrambi i lati
Gabbia	JN	Lamiera metallica
Classe di Tolleranza	P6	Classe 6 (ISO 492:2023)
Stabilizzazione dimensionale	SN	stabilizzazione termica dimensionale (120°)
Lubrificante	GA14	Gruppo grassi
Gioco radiale	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Tipologia del foro	Z	Cilindrico

Dimensioni principali & prestazioni

d	20 mm	Diametro del foro
D	47 mm	Diametro esterno
B	14 mm	Width
C _r	14.700 N	Coefficiente di carico dinamico, radiale
C _{0r}	6.600 N	Coefficiente di carico statico, radiale
C _{ur}	455 N	Carico limita a fatica, radiale
n _G	20.600 1/min	Numero di giri limite
n _{gr}	18.100 1/min	Numero di giri di riferimento
≈m	0,103 kg	Peso



Dimensioni di fissaggio

d a min	25,6 mm	Diametro minimo della spalla albero
D a max	41,4 mm	Diametro massimo della spalla alloggiamento
r a max	1 mm	Massimo raggio di incavo

Dimensioni

r min	1 mm	Minimum chamfer dimension
D 1	39,06 mm	Diametro spalla anello esterno
D 2	41 mm	Transizione da diametro foro anello esterno
d 1	27,94 mm	Diametro spalla anello interno
d 2	26,77 mm	Diametro della ralla assiale

Campo di temperatura

T min	-20 °C	Temperatura d'esercizio min.
T max	120 °C	Temperatura d'esercizio max.

Fattori di calcolo

f 0	13,1	Fattore di calcolo
-----	------	--------------------

Caratteristiche

	Carico radiale
	Carico assiale in una direzione
	Carico assiale bidirezionale
	Lubrificato a vita, esente da manutenzione
	Lubrificazione a grasso
	Tenute su entrambi i lati