





FAG

6306

Cuscinetto a sfere

Cuscinetto a sfere a gola profonda 63, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche



Attuale variante del prodotto

Tenute	Larghezza	Larghezza
Gabbia	JN	Lamiera metallica
Classe di Tolleranza	PN	Normale (ISO 492:2023)
Stabilizzazione dimensionale	SN	stabilizzazione termica dimensionale (120°)
Lubrificante	Larghezza	Larghezza
Gioco radiale	CN (Group N)	Normal internal clearance
Tipologia del foro	Z	Cilindrico

Dimensioni principali & prestazioni

d	30 mm	Diametro del foro
D	72 mm	Diametro esterno
B	19 mm	Width
C _r	30.500 N	Coefficiente di carico dinamico, radiale
C _{0r}	16.200 N	Coefficiente di carico statico, radiale
C _{ur}	1.050 N	Carico limita a fatica, radiale
n _G	13.700 1/min	Numero di giri limite
n _{gr}	10.500 1/min	Numero di giri di riferimento
≈m	0,338 kg	Peso



Dimensioni di fissaggio

$d_{a \min}$	37 mm	Diametro minimo della spalla albero
$D_{a \max}$	65 mm	Diametro massimo della spalla alloggiamento
$r_{a \max}$	1 mm	Massimo raggio di incavo

Dimensioni

$r_{\min}$	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	59,62 mm	Diametro spalla anello esterno
D_2	61,58 mm	Transizione da diametro foro anello esterno
d_1	44,6 mm	Diametro spalla anello interno

Campo di temperatura

$T_{\min}$	-30 °C	Temperatura d'esercizio min.
$T_{\max}$	120 °C	Temperatura d'esercizio max.

Fattori di calcolo

f_0	13	Fattore di calcolo
-------	----	--------------------

Caratteristiche



Carico radiale



Carico assiale in una direzione



Carico assiale bidirezionale



Lubrificazione a grasso



Lubrificazione ad olio



Senza tenute