



NK22/16-XL

Cuscinetto a rullini

Cuscinetto a rullini NK, serie leggera

X-life

Informazioni tecniche



Attuale variante del prodotto

Lubrificante	Larghezza	
Gabbia	Norma	
Caratteristica della gabbia	Norma	
Classe di Tolleranza	PN	Normale (PN)

Dimensioni principali & prestazioni

F_w	22 mm	Diametro rotella inferiore
D	30 mm	Diametro esterno
C	16 mm	Larghezza, anello esterno
C_r	15.800 N	coefficiente di carico dinamico, radiale
C_{0r}	19.900 N	coefficiente di carico statico, radiale
C_{ur}	3.750 N	Carico limita a fatica, radiale
n_G	20.000 1/min	Numero di giri limite
n_{gr}	12.000 1/min	Velocità di riferimento
$\approx m$	0,029 kg	Peso

Dimensioni

r_{min}	0,3 mm	Dimensione minima dello smusso
-----------	--------	--------------------------------



Campo di temperatura

T _{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Temperatura d'esercizio max.

Informazioni aggiuntive

G22X30X4	Anello di tenuta
SD22X30X4	Anello di tenuta 2

Caratteristiche

-  Carico radiale
-  Lubrificazione a grasso
-  Lubrificazione ad olio
-  Senza tenute
-  Ingombro minimo